

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006



## GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin

Versie  
9.0 SDB\_NL

Herzieningsdatum:  
02.08.2022

Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam

: GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin

UFI

: 3RT1-H94T-V007-8VEM

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Type toepassing (Gebruik) : Electrical Insulation

Aanbevolen beperkingen voor gebruik : Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma	Easy Composites EU B.V. Beneluxbaan 16 5121 DC, Rijen Netherlands
Telefoon	+44 (0)1782 454499
E-mailadres	<b>safety@easycomposites.com.</b>

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

: +44 (0) 1782 454499 (Kantoortijden)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315: Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel, Categorie 1 H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Huidsensibilisering, Categorie 1 H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 2 H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
02.08.2022Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013**2.2 Etiketteringselementen****Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Gevaarpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen : H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen : **Preventie:**  
P261 Inademing van nevel of damp vermijden.  
P264 Na het werken met dit product de huid grondig wassen.  
P273 Voorkom lozing in het milieu.  
P280 Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

**Maatregelen:**

P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE  
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal  
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven  
spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts  
raadplegen.  
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

**Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:**

bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten

1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butaan

Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl Sebacate

**Aanvullende etikettering**

EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**2.3 Andere gevaren**

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

## GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin

 Versie  
 9.0 SDB\_NL

 Herzieningsdatum:  
 02.08.2022

 Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
 Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2 Mengsels

Chemische omschrijving : Modified epoxy resin

##### Bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Registratienummer	Indeling	Concentratie (% w/w)
bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan	1675-54-3 216-823-5 603-073-00-2 01-2119456619-26	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411  specifieke concentratiegrenzen Eye Irrit. 2; H319 ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315 ≥ 5 %	≥ 50 - ≤ 100
oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten	68609-97-2 271-846-8 603-103-00-4 01-2119485289-22	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317	≥ 10 - < 12,5
1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butaan	2425-79-8 219-371-7 603-072-00-7 01-2119494060-45	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H332 Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412	≥ 5 - < 7
Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl Sebacate	1065336-91-5 01-2119491304-40	Skin Sens. 1A; H317 Repr. 2; H361f Aquatic Acute 1; H400	≥ 0,1 - < 0,25

## GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin

Versie  
9.0 SDB\_NL

Herzieningsdatum:  
02.08.2022

Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

		Aquatic Chronic 1; H410	
		M-factor (Acute aquatische toxiciteit): 1	
		M-factor (Chronische aquatische toxiciteit): 1	

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Warm houden en in een rustige omgeving brengen.  
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- Bij inademing : In de frisse lucht brengen.  
Slachtoffer warm en rustig houden.  
Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.  
Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.
- Bij aanraking met de huid : Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water.  
GEEN oplosmiddelen of verfverdunder gebruiken.  
Bij knoeien op kleding, kleding uittrekken.  
Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.  
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.  
Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen uitnemen.
- Bij inslikken : Rustig houden.  
Geen braken opwekken zonder medisch advies.  
Ademhalingswegen vrijhouden.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Verschuinselen : irriterende effecten  
Roodheid  
sensibiliserende effecten

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Behandeling : De procedure voor eerstehulp moet samen met de bedrijfsarts

## GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin

Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
02.08.2022Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

opgesteld worden.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Schuim  
Zand  
Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)  
Waternevel

Ongeschikte blusmiddelen : watersproeistraal

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Door hitte kan de druk in afgesloten containers oplopen. Gesloten containers in de buurt van de brand afkoelen met waternevel.

#### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Nadere informatie : Bij brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving. Personeel onmiddellijk evacueren naar een veilige omgeving. Voorkom dat bluswater oppervlaktewater of grondwatersystemen kan verontreinigen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8. Personeel evacueren naar een veilige omgeving. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Zorg voor voldoende ventilatie. Informeer het bevoegd gezag bij gaslekken, of bij aflopen in waterwegen, bodem of riolen.

#### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom ongecontroleerde lozing van product in het milieu. Probeer te voorkomen dat het materiaal wegvloeit in riool of waterloop. Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht.

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur,

## GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin

Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
02.08.2022Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).  
Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare  
absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde,  
diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor  
verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie  
paragraaf 13).  
Opnemen en overbrengen in containers die op de juiste  
manier zijn geëtiketteerd.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Advies voor veilige hantering : Zorg voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging op de werkplaats.  
Vermijd inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen.  
Draag persoonlijke beschermingskleding.  
Personen die lijden aan huidsensibiliseringsproblemen, astma, allergieën, chronische of terugkerende ademhalingsziekten mogen geen werk doen waarbij dit mengsel wordt gebruikt.
- Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.
- Hygiënische maatregelen : Zorg voor voldoende luchtverversing. Handen en gezicht wassen voor werkonderbreking en onmiddellijk na gebruik van het product.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Eisen aan opslagruimten en containers : Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaren in correct geëtiketteerde containers.
- Advies voor gemengde opslag : Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterke zuren of alkalische materialen en aminen.  
Product en lege verpakking van warmte en ontstekingsbronnen verwijderd houden.  
Verwijderd houden van voedingswaren en drank.
- Meer informatie over opslagstabiliteit : Stabiel bij normale kamertemperatuur en druk.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

- Specifiek gebruik : Voor het gebruik van deze stof/dit mengsel de technische richtlijnen raadplegen.

## GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin

 Versie  
 9.0 SDB\_NL

 Herzieningsdatum:  
 02.08.2022

 Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
 Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1 Controleparameters

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.  
 Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

Stofnaam	Eindgebruik	Blootstellingsroute	Mogelijke gezondheidsaandoeningen	Waarde
bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan	Werknemers	Aanraking met de huid	Acute - systemische effecten, Lange termijn - systemische effecten	8,33 mg/kg
	Werknemers	Inademing	Acute - systemische effecten, Lange termijn-plaatselijke effecten	12,25 mg/m <sup>3</sup>
	Consumenten	Aanraking met de huid	Acute - systemische effecten, Lange termijn - systemische effecten	3,571 mg/kg
	Consumenten	Inslikken	Acute - systemische effecten, Lange termijn - systemische effecten	0,75 mg/kg
oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	3,9 mg/kg
	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	13,8 mg/m <sup>3</sup>

**Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

Stofnaam	Milieucompartiment	Waarde
bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan	Zoetwater	0,006 mg/l
	Zeewater	0,0006 mg/l
	Sporadisch vrijkomen	0,018 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	10 mg/l
	Zoetwater afzetting	0,996 mg/kg
	Zeeafzetting	0,0996 mg/kg
	Bodem	0,196 mg/kg
oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	10 mg/l
	Zoetwater	0,0072 mg/l
	Zeewater	0,00072 mg/l
	Zoetwater afzetting	66,77 mg/kg
	Zeeafzetting	6,677 mg/kg
	Bodem	80,12 mg/kg

**GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
02.08.2022Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Technische maatregelen**Effectief afzuigventilatiesysteem  
doeltreffende ventilatie op alle arbeidsplaatsen**Persoonlijke beschermingsmiddelen**Bescherming van de ogen : Geen contactlenzen dragen.  
Veiligheidsbril met zijschermen volgens EN 166  
Zorg voor oogspoelinrichtingen en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.Bescherming van de handen  
Materiaal : Beschermhandschoenen volgens EN 374.Huid- en lichaams-  
bescherming : BeschermingskledingBescherming van de  
ademhalingswegen : Tenzij voldoende lokale uitlaatventilatie wordt gegeven, of  
beoordeling van blootstelling aantoont dat de blootstellingen  
binnen de aanbevolen blootstellingsrichtlijnen zijn, dient u  
ademhalingsbescherming te gebruiken.  
Bij dampvorming een respirator gebruiken met een  
goedgekeurd filtertype.  
De uitrusting moet in overeenstemming zijn met EN 14387  
Pas technische maatregelen toe om te voldoen aan de  
grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.  
Dit kan bereikt worden door goede algemene afzuiging of,  
waar praktisch uitvoerbaar, plaatselijke afzuigventilatie.Beschermende maatregelen : Aanraking met de huid vermijden.  
Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**Fysische staat : vloeibaar  
Kleur : kleurloos  
Geur : licht  
Geurdrempelwaarde : Niet uitgevoerd  
Smelt-/vriespunt : Niet van toepassing  
Kookpunt/kooktraject : > 200 °C  
Bovenste explosiegrens /  
Bovenste  
ontvlambaarheidsgrenswaard  
e : Niet van toepassing  
Onderste explosiegrens /  
Onderste : Niet van toepassing



**GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
02.08.2022Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

ontvlambaarheidsgrenswaarde

Vlampunt : 150 °C

Ontstekingstemperatuur : Niet van toepassing

Zelfontbrandingstemperatuur : Niet van toepassing

Ontledingstemperatuur : Methode: Geen gegevens beschikbaar

pH : 4 - 6  
Concentratie: 1 %

Viscositeit

Viscositeit, dynamisch : 700 - 1.000 mPa.s (25 °C)

Viscositeit, kinematisch : Niet uitgevoerd

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water : Niet uitgevoerd

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen : Niet uitgevoerd

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Geen gegevens beschikbaar

Dampspanning : Niet uitgevoerd

Dichtheid : 1,12 g/cm<sup>3</sup> (25 °C)

Bulk soortelijk gewicht : Niet uitgevoerd

Relatieve dampdichtheid : Niet uitgevoerd

Deeltjeskenmerken

Particle size : Not applicable

Deeltjesgrootte : Niet van toepassing

**9.2 Overige informatie**

Ontploffbare stoffen : Niet van toepassing

Oxiderende eigenschappen : Niet van toepassing

Zelfontsteking : Niet van toepassing

Verdampingssnelheid : Niet uitgevoerd

**GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
02.08.2022Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

Oppervlaktespanning : Niet uitgevoerd

Sublimatiepunt : Niet van toepassing

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

**10.2 Chemische stabiliteit**

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Gevaarlijke reacties : Reageert met de volgende stoffen:  
Basen  
Sterke oxidatiemiddelen  
Vermijd amines.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Te vermijden omstandigheden : Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Te vermijden materialen : Onverenigbaar met oxidatiemiddelen.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Uit dit product kunnen de volgende stoffen vrijkomen:  
Koolmonoxide, kooldioxide en onverbrande koolwaterstof (rook).

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Acute toxiciteit****Product:**

Acute orale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg  
Methode: Calculatiemethode

Acute toxiciteit bij inademing : Acute toxiciteitsschattingen: > 20 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: dampen  
Methode: Calculatiemethode

Acute dermale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg  
Methode: Calculatiemethode

Acute toxiciteit (andere wijze van toediening) : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

**Bestanddelen:****bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, vrouwtje): > 2.000 mg/kg

**GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
02.08.2022Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013Methode: Richtlijn test OECD 420  
GLP: jaAcute dermale toxiciteit : LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402  
GLP: ja**Huidcorrosie/-irritatie****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Bestanddelen:****bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan:**Soort : Konijn  
Blootstellingstijd : 4 h  
Methode : Richtlijn test OECD 404  
Resultaat : Huidirritatie  
GLP : ja**Ernstig oogletsel/oogirritatie****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Bestanddelen:****bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan:**Testtype : Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)  
Soort : Muis  
Methode : Richtlijn test OECD 429  
Resultaat : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
GLP : ja**Kankerverwekkendheid****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Giftigheid voor de voortplanting****Product:**

Effecten op de vruchtbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Effecten op de ontwikkeling : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

**GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
02.08.2022Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

van de foetus

**STOT bij eenmalige blootstelling****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**STOT bij herhaalde blootstelling****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Toxiciteit bij herhaalde toediening****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Aspiratiesgiftigheid****Bestanddelen:****bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan:**

Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie.

**11.2 Informatie over andere gevaren****Hormoonontregelende eigenschappen****Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

**Nadere informatie****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit****Product:**

Toxiciteit voor vissen : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

## GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin

Versie  
9.0 SDB\_NL

Herzieningsdatum:  
02.08.2022

Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

### Bestanddelen:

#### **bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan:**

Toxiciteit voor dafnia's en  
andere ongewervelde  
waterdieren : EC50 (Daphnia (Watervlieg)): 1,7 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 202  
GLP: ja

Toxiciteit voor dafnia's en  
andere ongewervelde  
waterdieren (Chronische  
toxiciteit) : NOEC: 0,3 mg/l  
Blootstellingstijd: 21 d  
Soort: Daphnia magna (grote watervlo)  
Testtype: semi-static test  
Methode: OECD testrichtlijn 211  
GLP: ja

#### **Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl Sebacate:**

M-factor (Acute aquatische  
toxiciteit) : 1

M-factor (Chronische  
aquatische toxiciteit) : 1

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

#### Product:

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Fysisch-chemische  
verwijderbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

### Bestanddelen:

#### **bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
Methode: Richtlijn test OECD 301F  
GLP: ja

### 12.3 Bioaccumulatie

#### Product:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

### Bestanddelen:

#### **bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan:**

Verdelingscoëfficiënt: n-  
octanol/water : log Pow: 3,242 (25 °C)  
pH: 7,1  
Methode: OECD testrichtlijn 117  
GLP: ja

## GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin

Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
02.08.2022Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

**Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

**Product:**

Aanvullende ecologische informatie : Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade aan het milieu.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Volgens plaatselijke en landelijke voorschriften.  
Container gevaarlijk in lege toestand.  
Niet verwijderen samen met huishoudelijk afval.  
Tijdens het inzamelen van afvalstoffen geen stromen vermengen.

Verontreinigde verpakking : Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR/RID/ADN : UN 3082

IMDG : UN 3082

IATA : UN 3082

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID/ADN : MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.  
(2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan)

## GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin

Versie  
9.0 SDB\_NL

Herzieningsdatum:  
02.08.2022

Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

**IMDG** : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
(bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane)

**IATA** : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  
(bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane)

### 14.3 Transportgevaarenklasse(n)

**ADR/RID/ADN** : 9

**IMDG** : 9

**IATA** : 9

### 14.4 Verpakkingsgroep

**ADR/RID/ADN**

Verpakkingsgroep : III  
Classificatiecode : M6  
Gevaaridentificatienr. : 90  
Etiketten : 9  
Tunnelrestrictiecode : -  
Opmerkingen : ADR: These substances when carried in single or combination packagings containing a net quantity per single or inner packaging of 5 l or less for liquids or having a net mass per single or inner packaging of 5 kg or less for solids, are not subject to any other provisions of ADR provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.

**IMDG**

Verpakkingsgroep : III  
Etiketten : 9  
EmS Code : F-A, S-F  
Opmerkingen : IMDG Code segregation group - none  
IMDG: Marine pollutants packaged in single or combination packagings containing a net quantity per single or inner packaging of 5 l or less for liquids or having a net mass per single or inner packaging of 5 kg or less for solids are not subject to any other provisions of this Code relevant to marine pollutants provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8. In the case of marine pollutants also meeting the criteria for inclusion in another hazard class all provisions of this Code relevant to any additional hazards continue to apply.

**IATA (Vracht)**

Verpakkingsvoorschrift : 964  
(vrachtvliegtuig)  
Verpakkingsgroep : III  
Etiketten : Miscellaneous  
Opmerkingen : IATA: These substances when transported in single or combination packagings containing a net quantity per single or inner packaging of 5 L or less for liquids

**GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
02.08.2022Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

or having a net mass of 5 kg or less for solids, are not subject to any other provisions of these Regulations provided the packagings meet the general provisions of 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 and 5.0.2.8.

**IATA (Passagier)**

Verpakkingsvoorschrift : 964  
(passagiersvliegtuig)  
Verpakkingsvoorschrift (LQ) : Y964  
Verpakkingsgroep : III  
Etiketten : Miscellaneous

**14.5 Milieugevaren****ADR/RID/ADN**

Milieugevaarlijk : ja

**IMDG**

Mariene verontreiniging : ja

**IATA (Vracht)**

Milieugevaarlijk : ja

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Opmerkingen : Het vervoer van gevaarlijke goederen, met inbegrip van laden en lossen, moet door personeel die de nodige opleiding hebben ontvangen uitgevoerd worden volgens voorschriften;

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) : Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen:  
Nummer op de lijst: 3

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59) : Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet van toepassing

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) : Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees : Niet van toepassing



**GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
02.08.2022Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van  
gevaarlijke chemische stoffen

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage  
XIV) : Niet van toepassing

VERORDENING (EU) 2019/1148 over het op de markt  
brengen en het gebruik van precursoren voor  
explosieven

: Niet van toepassing

Overzichten van giftige chemische stoffen en  
voorloper(tussen)verbindingen van de Internationale  
conventie over chemische wapens ("International  
Chemical Weapons Convention (CWC)") : Niet van toepassing

Verordening (EG) Nr. 111/2005 van de Raad houdende  
voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de  
Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren. : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende  
de beheersing van de gevaren van zware  
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn  
betrokken. E2 MILIEUGEVAAREN

Andere verordeningen : Voor wat betreft de samenstelling van het product, wij voegen  
bewust geen van de stoffen toe aangegeven in de Europese  
richtlijn 2011/65/EU (RoHS 2, RoHS3 en China RoHS).  
Het product voldoet derhalve aan de genoemde richtlijnen.  
Ook worden er bewust geen conflictmineralen aan het product  
toegevoegd.

**15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling**

Niet van toepassing

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Volledige tekst van de H-verklaringen**

H302 : Schadelijk bij inslikken.  
H312 : Schadelijk bij contact met de huid.  
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H332 : Schadelijk bij inademing.  
H361f : Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.  
H400 : Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met  
langdurige gevolgen.

**GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
02.08.2022Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

- H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Volledige tekst van andere afkortingen**

- Acute Tox. : Acute toxiciteit
- Aquatic Acute : (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn
- Aquatic Chronic : (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn
- Eye Dam. : Ernstig oogletsel
- Eye Irrit. : Oogirritatie
- Repr. : Giftigheid voor de voortplanting
- Skin Irrit. : Huidcorrosie/-irritatie
- Skin Sens. : Huidsensibilisering

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

**Nadere informatie**

- Opleidingsadviezen : Zorg voor goede informatie, instructie en training voor de gebruikers.

**GlassCast 10/50 Epoxy Casting Resin**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
02.08.2022Datum laatste uitgave: 01.07.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013**Classificatie van het preparaat:**

Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 2	H411

**Classificatieprocedure:**

Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit.

NL / NL

## GlassCast 10 Epoxy Hardener

Versie  
8.0 SDB\_NL

Herzieningsdatum:  
19.08.2022

Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : GlassCast 10 Epoxy Hardener  
UFI : SYY0-P92Q-Y00S-TFM8

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Type toepassing (Gebruik) : Epoxy verharder

Aanbevolen beperkingen : Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.  
voor gebruik

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma Easy Composites EU B.V.  
Beneluxbaan 16  
5121 DC, Rijen  
Netherlands  
Telefoon +44 (0)1782 454499  
E-mailadres [safety@easycomposites.com](mailto:safety@easycomposites.com).

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

: +44 (0) 1782 454499 (Kantoortijden)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Acute toxiciteit, Categorie 4	H302: Schadelijk bij inslikken.
Huidcorrosie/-irritatie, Sub-categorie 1B	H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Ernstig oogletsel, Categorie 1	H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Huidsensibilisering, Categorie 1	H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

**GlassCast 10 Epoxy Hardener**Versie  
8.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
19.08.2022Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 3

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**2.2 Etiketteringselementen****Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen : H302 Schadelijk bij inslikken.  
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende gevarenaanduidingen : EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.

Veiligheidsaanbevelingen : **Preventie:**  
P261 Inademing van nevel of damp vermijden.  
P273 Voorkom lozing in het milieu.  
P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming/ gehoorbescherming.

**Maatregelen:**

P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.

P304 + P340 + P310 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

**Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:**

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

benzylalcohol

2,2,4-trimethylhexane-1,6-diamine

## GlassCast 10 Epoxy Hardener

 Versie  
 8.0 SDB\_NL

 Herzieningsdatum:  
 19.08.2022

 Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
 Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

Chemische omschrijving : Cycloaliphatic amine based mixture

#### Bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Registratienummer	Indeling	Concentratie (% w/w)
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine	2855-13-2 220-666-8 612-067-00-9 01-2119514687-32	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412  specifieke concentratiegrenzen Skin Sens. 1A; H317 ≥ 0,001 %  Acute toxiciteitsschattingen  Acute orale toxiciteit: 1.030 mg/kg	≥ 30 - < 50
benzylalcohol	100-51-6 202-859-9 603-057-00-5 01-2119492630-38	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319	≥ 20 - < 25
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with	153195-44-9 500-332-0	Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318	≥ 12,5 - < 20

## GlassCast 10 Epoxy Hardener

 Versie  
8.0 SDB\_NL

 Herzieningsdatum:  
19.08.2022

 Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with trimethylhexane-1,6-diamine	01-2120781950-47- 0001	Aquatic Acute 1; H400 EUH071	
		M-factor (Acute aquatische toxiciteit): 1	
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)- .omega.-(2-aminomethylethoxy)-	9046-10-0 01-2119557899-12	Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 10 - < 12,5
2,2,4-trimethylhexane-1,6-diamine	25513-64-8 247-063-2 01-2119560598-25	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317	>= 1 - < 3

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.  
Warm houden en in een rustige omgeving brengen.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- Bij inademing : In de frisse lucht brengen.  
Slachtoffer warm en rustig houden.  
Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.  
Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.
- Bij aanraking met de huid : Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water.  
GEEN oplosmiddelen of verfverdunder gebruiken.  
Bij knoeien op kleding, kleding uittrekken.  
Brandwonden moeten worden verzorgd door een arts.
- Bij aanraking met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden,  
gedurende tenminste 15 minuten.  
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.  
Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen uitnemen.
- Bij inslikken : GEEN braken opwekken.  
Iemand die op de rug ligt en braakt, in stabiele zijligging leggen.  
Onmiddellijk een arts waarschuwen.  
Kleine hoeveelheden water geven.

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Verschuinselen : Brandwond

## GlassCast 10 Epoxy Hardener

Versie  
8.0 SDB\_NL

Herzieningsdatum:  
19.08.2022

Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

oppervlakkig branderig gevoel  
Roodheid  
Sterke irritatie

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : De procedure voor eerstehulp moet samen met de bedrijfsarts opgesteld worden.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)  
Schuim  
Droogpoeder  
Waternevel

Ongeschikte blusmiddelen : Niets bekend.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Door hitte kan de druk in afgesloten containers oplopen.  
Gesloten containers in de buurt van de brand afkoelen met waternevel.  
Bij brand worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd.

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Nadere informatie : Bij brand en/of explosie inademen van rook vermijden.  
Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.  
Personeel onmiddellijk evacueren naar een veilige omgeving.  
Voorkom dat bluswater oppervlaktewater of grondwatersystemen kan verontreinigen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.  
Personeel evacueren naar een veilige omgeving.  
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
Zorg voor voldoende ventilatie.  
Informeel het bevoegd gezag bij gaslekken, of bij aflopen in waterwegen, bodem of riolen.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom ongecontroleerde lozing van product in het milieu.  
Probeer te voorkomen dat het materiaal wegvloeit in riool of waterloop.



## GlassCast 10 Epoxy Hardener

Versie  
8.0 SDB\_NL

Herzieningsdatum:  
19.08.2022

Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden : Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).  
Opnemen en overbrengen in containers die op de juiste manier zijn geëtiketteerd.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Advies voor veilige hantering : Zorg voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging op de werkplaats.  
Dampen of spuitnevel niet inademen.  
Vermijd inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen.  
Draag persoonlijke beschermingskleding.  
Personen die lijden aan huidsensibiliseringsproblemen, astma, allergieën, chronische of terugkerende ademhalingsziekten mogen geen werk doen waarbij dit mengsel wordt gebruikt.
- Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.
- Hygiënische maatregelen : Zorg voor voldoende luchtverversing. Handen en gezicht wassen voor werkonderbreking en onmiddellijk na gebruik van het product.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Eisen aan opslagruimten en containers : Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaren in correct geëtiketteerde containers. Om productkwaliteit te behouden niet blootstellen aan hitte of direct zonlicht.
- Nadere gegevens over de opslagomstandigheden : Beschermen tegen vocht.
- Advies voor gemengde opslag : Verwijderd houden van isocyanaten  
Niet opslaan in nabijheid van zuren.  
Verwijderd houden van oxidatiemiddelen.
- Meer informatie over : Stabiel bij normale kamertemperatuur en druk.

## GlassCast 10 Epoxy Hardener

 Versie  
 8.0 SDB\_NL

 Herzieningsdatum:  
 19.08.2022

 Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
 Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

opslagstabiliteit

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Voor het gebruik van deze stof/dit mengsel de technische richtlijnen raadplegen.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

 Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.  
 Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

Stofnaam	Eindgebruik	Blootstellingsroute	Mogelijke gezondheidsaandoeningen	Waarde
benzylalcohol	Werknemers	Inademing	Kortdurende blootstelling, Systemische effecten	450 mg/m <sup>3</sup>
	Werknemers	Inademing	langdurige blootstelling, Systemische effecten	90 mg/m <sup>3</sup>
	Werknemers	Aanraking met de huid	Kortdurende blootstelling, Systemische effecten	47 mg/kg
	Werknemers	Aanraking met de huid	langdurige blootstelling, Systemische effecten	9,5 mg/kg
	Consumenten	Inslikken	Kortdurende blootstelling, Systemische effecten	25 mg/kg
	Consumenten	Inslikken	langdurige blootstelling, Systemische effecten	5 mg/kg
	Consumenten	Inademing	Kortdurende blootstelling, Systemische effecten	40,55 mg/m <sup>3</sup>
	Consumenten	Inademing	langdurige blootstelling, Systemische effecten	8,11 mg/m <sup>3</sup>
	Consumenten	Aanraking met de huid	Kortdurende blootstelling, Systemische effecten	28,5 mg/kg
	Consumenten	Aanraking met de huid	langdurige blootstelling, Systemische effecten	5,7 mg/kg
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	2,5 mg/kg

## GlassCast 10 Epoxy Hardener

 Versie  
 8.0 SDB\_NL

 Herzieningsdatum:  
 19.08.2022

 Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
 Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn-plaatselijke effecten	0,623 mg/cm <sup>2</sup>
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	1,25 mg/kg
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn-plaatselijke effecten	0,311 mg/cm <sup>2</sup>
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	0,04 mg/kg

### Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

Stofnaam	Milieucompartiment	Waarde
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine	Zoetwater	0,06 mg/l
	Zeewater	0,006 mg/l
	Sporadisch vrijkomen	0,23 mg/l
	Zoetwater afzetting	5,784 mg/kg
	Zeeafzetting	0,578 mg/kg
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	3,18 mg/l
benzylalcohol	Bodem	1,121 mg/kg
	Zoetwater	1 mg/l
	Zeewater	0,1 mg/l
	Zoetwater afzetting	5,27 mg/kg
	Zeeafzetting	0,527 mg/kg
	Bodem	0,456 mg/kg
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	39 mg/l
	Sporadisch vrijkomen	2,3 mg/l
	Zoetwater	0,015 mg/l
	Zeewater	0,0143 mg/l
	Zoetwater afzetting	0,132 mg/kg
	Zeeafzetting	0,125 mg/kg
	Bodem	0,0176 mg/kg
	Sporadisch vrijkomen	0,15 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	7,5 mg/l

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische maatregelen

 Effectief afzuigventilatiesysteem  
 doeltreffende ventilatie op alle arbeidsplaatsen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

 Bescherming van de ogen : Veiligheidsbril met zijschermen volgens EN 166  
 Geen contactlenzen dragen.  
 Zorg voor oogspoelinrichtingen en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Bescherming van de handen

Materiaal : Beschermhandschoenen volgens EN 374.

Opmerkingen : Nitrilrubber

Huid- en lichaams- : Beschermingskleding

## GlassCast 10 Epoxy Hardener

Versie  
8.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
19.08.2022Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

bescherming	Aanbevolen preventieve huidbescherming
Bescherming van de ademhalingswegen	: Bij het omgaan met de stof moet adembescherming worden gedragen als er gevaar bestaat voor blootstelling aan de damp van de stof. De filterklasse van de adembescherming moet geschikt zijn voor de maximale verontreinigingsconcentratie (gas/damp/aërosol/deeltjes) die kan ontstaan bij hantering van het product. Bij overschrijding van deze concentratie moeten persluchtmaskers gebruikt worden. Aanbevolen filtertype: ABEK-filter De uitrusting moet in overeenstemming zijn met EN 14387
Beschermende maatregelen	: Aanraking met de huid vermijden. Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysieke staat	: vloeibaar
Kleur	: lichtgeel
Geur	: ammoniakaal
Geurdrempelwaarde	: Niet uitgevoerd
Smelt-/vriespunt	: Niet van toepassing
Kookpunt/kooktraject	: > 200 °C
Bovenste explosiegrens / Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde	: Niet van toepassing
Onderste explosiegrens / Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde	: Niet van toepassing
Vlampunt	: 150 °C
Ontstekingstemperatuur	: Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur	: Niet van toepassing
Ontledingstemperatuur	: Geen gegevens beschikbaar
pH	: 11

## GlassCast 10 Epoxy Hardener

Versie  
8.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
19.08.2022Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

Concentratie: 1 %

**Viscositeit**

Viscositeit, dynamisch : 150 - 250 mPa.s (25 °C)

Viscositeit, kinematisch : Niet uitgevoerd

**Oplosbaarheid**

Oplosbaarheid in water : Niet uitgevoerd

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen : Niet uitgevoerd

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water

: Geen gegevens beschikbaar

Dampspanning

: Niet uitgevoerd

Dichtheid

: 1 g/cm<sup>3</sup> (25 °C)

Bulk soortelijk gewicht

: Niet uitgevoerd

Relatieve dampdichtheid

: Niet uitgevoerd

**Deeltjeskenmerken**

Particle size : Not applicable

Deeltjesgrootte : Niet van toepassing

### 9.2 Overige informatie

Ontplobbare stoffen : Niet van toepassing

Oxiderende eigenschappen : Niet van toepassing

Zelfontsteking : Niet van toepassing

Verdampingssnelheid : Niet uitgevoerd

Oppervlaktespanning : Niet uitgevoerd

Sublimatiepunt : Niet van toepassing

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Reageert met de volgende stoffen:

## GlassCast 10 Epoxy Hardener

Versie  
8.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
19.08.2022Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013Zuren  
Sterke oxidatiemiddelen

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Sterke zuren  
Sterke oxidatiemiddelen

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Uit dit product kunnen de volgende stoffen vrijkomen:

Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>)

Koolmonoxide

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

##### Product:

Acute orale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: 1.060 mg/kg  
Methode: CalculatiemethodeAcute toxiciteit bij inademing : Acute toxiciteitsschattingen: > 5 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: CalculatiemethodeAcute dermale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg  
Methode: Calculatiemethode

Acute toxiciteit (andere wijze van toediening) : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

##### Bestanddelen:

#### **3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine:**

Acute orale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: 1.030 mg/kg  
Methode: Acute toxiciteitsschattingen volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008

#### **benzylalcohol:**

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): 4 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: Richtlijn test OECD 403  
GLP: ja**Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-:**

**GlassCast 10 Epoxy Hardener**Versie  
8.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
19.08.2022Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): 2.885,3 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401  
GLP: ja

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn, mannelijk en vrouwelijk): 2.979,7 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402  
GLP: ja

**Huidcorrosie/-irritatie****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Bestanddelen:****benzylalcohol:**

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 404  
Resultaat : Geen huidirritatie  
GLP : ja

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane,  
reaction products with trimethylhexane-1,6-diamine

:

Soort : menselijke huid  
Beoordeling : Veroorzaakt brandwonden.  
Methode : Richtlijn test OECD 431  
Resultaat : Corrosief voor de huid  
GLP : ja

**Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-:**

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 404  
Resultaat : Bijtend

**Ernstig oogletsel/oogirritatie****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Bestanddelen:****benzylalcohol:**

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 405  
Resultaat : Oogirritatie  
GLP : ja

**Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-:**

**GlassCast 10 Epoxy Hardener**Versie  
8.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
19.08.2022Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

Methode : Richtlijn test OECD 405  
Resultaat : Gevaar voor ernstig oogletsel.

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Kankerverwekkendheid****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Giftigheid voor de voortplanting****Product:**

Effecten op de vruchtbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

**STOT bij eenmalige blootstelling****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**STOT bij herhaalde blootstelling****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Toxiciteit bij herhaalde toediening****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Aspiratiesgiftigheid****Bestanddelen:****3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine:**

Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie.

**11.2 Informatie over andere gevaren****Hormoonontregelende eigenschappen****Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100



**GlassCast 10 Epoxy Hardener**Versie  
8.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
19.08.2022Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op  
niveau 0.1% of hoger.**Nadere informatie****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit****Product:**

Toxiciteit voor vissen : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor dafnia's en  
andere ongewervelde  
waterdieren : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar**Bestanddelen:****3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine:**Toxiciteit voor vissen : LC50 (Leuciscus idus (Goudwinde)): 110 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: semi-statische test  
Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.1.  
GLP: jaToxiciteit voor dafnia's en  
andere ongewervelde  
waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 23 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 202  
GLP: jaToxiciteit voor  
algen/waterplanten : ErC50 (Scenedesmus capricornutum (zoetwateralgen)): > 50  
mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: statische test  
Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.3.  
GLP: jaToxiciteit voor dafnia's en  
andere ongewervelde  
waterdieren (Chronische  
toxiciteit) : NOEC: 3 mg/l  
Blootstellingstijd: 21 d  
Soort: Daphnia magna (grote watervlo)  
Testtype: semi-static test  
GLP: ja**benzylalcohol:**Toxiciteit voor dafnia's en  
andere ongewervelde  
waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 230 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Methode: OECD testrichtlijn 202  
GLP: ja

## GlassCast 10 Epoxy Hardener

Versie  
8.0 SDB\_NL

Herzieningsdatum:  
19.08.2022

Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

Toxiciteit voor algen/waterplanten : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 770 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 201  
GLP: ja

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with trimethylhexane-1,6-diamine

:

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EL50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,64 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 202  
GLP: ja

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 0,96 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: Groeiremming  
Methode: OECD testrichtlijn 201  
GLP: ja

M-factor (Acute aquatische toxiciteit) : 1

### **Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-:**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): > 15 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: semi-statische test  
Methode: Richtlijn test OECD 203  
GLP: ja

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 80 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 202  
GLP: ja

Toxiciteit voor algen/waterplanten : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 0,32 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 201  
GLP: ja

## 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

### **Product:**

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

## GlassCast 10 Epoxy Hardener

Versie  
8.0 SDB\_NL

Herzieningsdatum:  
19.08.2022

Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

Fysisch-chemische verwijderbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

### **Bestanddelen:**

#### **3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine:**

Biologische afbreekbaarheid : Testtype: aëroob  
Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.4.A.  
GLP: ja

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with trimethylhexane-1,6-diamine

:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
Methode: Richtlijn test OECD 301F  
GLP: ja

#### **Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-:**

Biologische afbreekbaarheid : Testtype: aëroob  
Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
Methode: OECD-testrichtlijn 301 B  
GLP: ja

## 12.3 Bioaccumulatie

### **Product:**

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

### **Bestanddelen:**

#### **3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine:**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 0,99  
Methode: Richtlijn test OECD 107  
GLP: ja

#### **Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-:**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 1,34 (25 °C)  
Methode: OECD testrichtlijn 117  
GLP: ja

## 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

## 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

### **Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en

## GlassCast 10 Epoxy Hardener

Versie  
8.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
19.08.2022Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

**Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

**Product:**

Aanvullende ecologische informatie : Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade aan het milieu.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Volgens plaatselijke en landelijke voorschriften.  
Container gevaarlijk in lege toestand.  
Niet verwijderen samen met huishoudelijk afval.  
Tijdens het inzamelen van afvalstoffen geen stromen vermengen.

Verontreinigde verpakking : Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR/RID/ADN : UN 2735  
IMDG : UN 2735  
IATA : UN 2735

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID/ADN : AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.  
(Isophorone diamine)  
IMDG : AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.  
(ISOPHORONEDIAMINE)  
IATA : Amines, liquid, corrosive, n.o.s.  
(Isophorone diamine)

### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID/ADN : 8

**GlassCast 10 Epoxy Hardener**Versie  
8.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
19.08.2022Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013**IMDG** : 8**IATA** : 8**14.4 Verpakkingsgroep****ADR/RID/ADN**Verpakkingsgroep : III  
Classificatiecode : C7  
Gevarenidentificatienr. : 80  
Etiketten : 8  
Tunnelrestrictiecode : E**IMDG**Verpakkingsgroep : III  
Etiketten : 8  
EmS Code : F-A, S-B  
Opmerkingen : IMDG Code segregation group 18 - Alkalis**IATA (Vracht)**Verpakkingsvoorschrift : 856  
(vrachtvliegtuig)  
Verpakkingsgroep : III  
Etiketten : Corrosive**IATA (Passagier)**Verpakkingsvoorschrift : 852  
(passagiersvliegtuig)  
Verpakkingsvoorschrift (LQ) : Y841  
Verpakkingsgroep : III  
Etiketten : Corrosive**14.5 Milieugevaren****ADR/RID/ADN**

Milieugevaarlijk : nee

**IMDG**

Mariene verontreiniging : nee

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Opmerkingen : Het vervoer van gevaarlijke goederen, met inbegrip van laden en lossen, moet door personeel die de nodige opleiding hebben ontvangen uitgevoerd worden volgens voorschriften;

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

**GlassCast 10 Epoxy Hardener**Versie  
8.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
19.08.2022Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII)	:	Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen: Nummer op de lijst: 3
REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59).	:	Niet van toepassing
Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen	:	Niet van toepassing
Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking)	:	Niet van toepassing
Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen	:	Niet van toepassing
REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV)	:	Niet van toepassing
VERORDENING (EU) 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven	:	Niet van toepassing
	:	Niet van toepassing
Overzichten van giftige chemische stoffen en voorloper(tussen)verbindingen van de Internationale conventie over chemische wapens ("International Chemical Weapons Convention (CWC)")	:	Niet van toepassing
Verordening (EG) Nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren.	:	Niet van toepassing
Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.		Niet van toepassing
Andere verordeningen	:	Voor wat betreft de samenstelling van het product, wij voegen bewust geen van de stoffen toe aangegeven in de Europese richtlijn 2011/65/EU (RoHS 2, RoHS3 en China RoHS). Het product voldoet derhalve aan de genoemde richtlijnen. Ook worden er bewust geen conflictmineralen aan het product toegevoegd.

**15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling**

Niet van toepassing

## GlassCast 10 Epoxy Hardener

Versie  
8.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
19.08.2022Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Volledige tekst van de H-verklaringen

H302	: Schadelijk bij inslikken.
H312	: Schadelijk bij contact met de huid.
H314	: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317	: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332	: Schadelijk bij inademing.
H400	: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H412	: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH071	: Bijtend voor de luchtwegen.

#### Volledige tekst van andere afkortingen

Acute Tox.	: Acute toxiciteit
Aquatic Acute	: (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn
Aquatic Chronic	: (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn
Eye Dam.	: Ernstig oogletsel
Eye Irrit.	: Oogirritatie
Skin Corr.	: Huidcorrosie/-irritatie
Skin Sens.	: Huidsensibilisering

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumpraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH);

**GlassCast 10 Epoxy Hardener**Versie  
8.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
19.08.2022Datum laatste uitgave: 12.07.2021  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID);  
SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer  
zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie  
van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke  
stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties;  
vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

**Nadere informatie**

Opleidingsadviezen : Zorg voor goede informatie, instructie en training voor de  
gebruikers.

**Classificatie van het preparaat:**

Acute Tox. 4	H302
Skin Corr. 1B	H314
Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 3	H412

**Classificatieprocedure:**

Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven  
uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren,  
gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd  
worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit.

NL / NL



**GlassCast 50 Epoxy Hardener**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
12.07.2024Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1 Productidentificatie**

Handelsnaam : GlassCast 50 Epoxy Hardener

UFI : SA32-495H-G00R-E0Q2

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Type toepassing (Gebruik) : Epoxy verharder

Aanbevolen beperkingen : Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.  
voor gebruik**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Firma	Easy Composites EU B.V. Beneluxbaan 16 5121 DC, Rijen Netherlands
Telefoon	+44 (0)1782 454499
E-mailadres	<a href="mailto:safety@easycomposites.com">safety@easycomposites.com</a>

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

: +44 (0) 1782 454499 (Kantoortijden)

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Huidcorrosie/-irritatie, Sub-categorie 1B	H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Ernstig oogletsel, Categorie 1	H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Huidsensibilisering, Categorie 1	H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 3	H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**GlassCast 50 Epoxy Hardener**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
12.07.2024Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013**2.2 Etiketteringselementen****Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen : H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen : **Preventie:**

P261 Inademing van nevel of damp vermijden.  
P273 Voorkom lozing in het milieu.  
P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming/ gehoorbescherming.

**Maatregelen:**

P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.  
P304 + P340 + P310 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.  
P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

**Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:**

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

**2.3 Andere gevaren**

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## GlassCast 50 Epoxy Hardener

 Versie  
 9.0 SDB\_NL

 Herzieningsdatum:  
 12.07.2024

 Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
 Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2 Mengsels

Chemische omschrijving : Aliphatic Amine

##### Bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Registratienummer	Indeling	Concentratie (% w/w)
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)- .omega.-(2-aminomethylethoxy)-	9046-10-0 01-2119557899-12	Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 50 - <= 100
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3- aminomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexylamine	38294-64-3 500-101-4 01-2119965165-33- 0011	Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412	>= 30 - < 50
benzylalcohol	100-51-6 202-859-9 603-057-00-5 01-2119492630-38	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319	>= 10 - < 12,5

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.  
Warm houden en in een rustige omgeving brengen.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- Bij inademing : In de frisse lucht brengen.  
Slachtoffer warm en rustig houden.  
Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.  
Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.
- Bij aanraking met de huid : Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water.

**GlassCast 50 Epoxy Hardener**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
12.07.2024Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

GEEN oplosmiddelen of verfverdunder gebruiken.  
Bij knoeien op kleding, kleding uittrekken.  
Brandwonden moeten worden verzorgd door een arts.

Bij aanraking met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.  
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.  
Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen uitnemen.

Bij inslikken : GEEN braken opwekken.  
Iemand die op de rug ligt en braakt, in stabiele zijligging leggen.  
Onmiddellijk een arts waarschuwen.  
Kleine hoeveelheden water geven.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Verschijnselen : Brandwond  
oppervlakkig branderig gevoel  
Roodheid  
Sterke irritatie

**4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Behandeling : De procedure voor eerstehulp moet samen met de bedrijfsarts opgesteld worden.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1 Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen : Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)  
Schuim  
Droogpoeder  
Waternevel

Ongeschikte blusmiddelen : Niets bekend.

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Door hitte kan de druk in afgesloten containers oplopen.  
Gesloten containers in de buurt van de brand afkoelen met waternevel.  
Bij brand worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd.

**5.3 Advies voor brandweerlieden**

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Nadere informatie : Bij brand en/of explosie inademen van rook vermijden.  
Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

## **GlassCast 50 Epoxy Hardener**

Versie  
9.0 SDB\_NL

Herzieningsdatum:  
12.07.2024

Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

Personeel onmiddellijk evacueren naar een veilige omgeving.  
Voorkom dat bluswater oppervlaktewater of grondwatersystemen kan verontreinigen.

### **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

#### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.  
Personeel evacueren naar een veilige omgeving.  
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
Zorg voor voldoende ventilatie.  
Informeer het bevoegd gezag bij gaslekken, of bij aflopen in waterwegen, bodem of riolen.

#### **6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen**

Milieuvorzorgsmaatregelen : Voorkom ongecontroleerde lozing van product in het milieu.  
Probeer te voorkomen dat het materiaal wegvloeit in riool of waterloop.  
Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht.

#### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Reinigingsmethoden : Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingmiddel, universeel bindingmiddel, zaagsel).  
Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).  
Opnemen en overbrengen in containers die op de juiste manier zijn geëtiketteerd.

#### **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

### **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

#### **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Advies voor veilige hantering : Zorg voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging op de werkplaats.  
Dampen of spuitnevel niet inademen.  
Vermijd inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen.  
Draag persoonlijke beschermingskleding.  
Personen die lijden aan huidsensibiliseringsproblemen, astma, allergieën, chronische of terugkerende ademhalingsziekten mogen geen werk doen waarbij dit mengsel wordt gebruikt.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.

## GlassCast 50 Epoxy Hardener

Versie  
9.0 SDB\_NL

Herzieningsdatum:  
12.07.2024

Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

Hygiënische maatregelen : Zorg voor voldoende luchtverversing. Handen en gezicht wassen voor werkonderbreking en onmiddellijk na gebruik van het product.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaren in correct geëtiketteerde containers. Om productkwaliteit te behouden niet blootstellen aan hitte of direct zonlicht.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden : Beschermen tegen vocht.

Advies voor gemengde opslag : Verwijderd houden van isocyanaten  
Niet opslaan in nabijheid van zuren.  
Verwijderd houden van oxidatiemiddelen.

Meer informatie over opslagstabiliteit : Stabiel bij normale kamertemperatuur en druk.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Voor het gebruik van deze stof/dit mengsel de technische richtlijnen raadplegen.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

Stofnaam	Eindgebruik	Blootstellingsroute	Mogelijke gezondheidsaandoeningen	Waarde
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	2,5 mg/kg
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn-plaatselijke effecten	0,623 mg/cm <sup>2</sup>
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	1,25 mg/kg
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn-plaatselijke effecten	0,311 mg/cm <sup>2</sup>
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	0,04 mg/kg
benzylalcohol	Werknemers	Inademing	Kortdurende blootstelling, Systemische effecten	450 mg/m <sup>3</sup>
	Werknemers	Inademing	langdurige blootstelling,	90 mg/m <sup>3</sup>

## GlassCast 50 Epoxy Hardener

Versie  
9.0 SDB\_NL

Herzieningsdatum:  
12.07.2024

Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

			Systemische effecten	
	Werknemers	Aanraking met de huid	Kortdurende blootstelling, Systemische effecten	47 mg/kg
	Werknemers	Aanraking met de huid	langdurige blootstelling, Systemische effecten	9,5 mg/kg
	Consumenten	Inslikken	Kortdurende blootstelling, Systemische effecten	25 mg/kg
	Consumenten	Inslikken	langdurige blootstelling, Systemische effecten	5 mg/kg
	Consumenten	Inademing	Kortdurende blootstelling, Systemische effecten	40,55 mg/m3
	Consumenten	Inademing	langdurige blootstelling, Systemische effecten	8,11 mg/m3
	Consumenten	Aanraking met de huid	Kortdurende blootstelling, Systemische effecten	28,5 mg/kg
	Consumenten	Aanraking met de huid	langdurige blootstelling, Systemische effecten	5,7 mg/kg
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	0,493 mg/m3
	Werknemers	Huid	Lange termijn - systemische effecten	0,14 mg/kg
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	0,074 mg/m3
	Consumenten	Huid	Lange termijn - systemische effecten	0,05 mg/m3
	Consumenten	Oraal	Lange termijn - systemische effecten	0,05 mg/m3

**Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

Stofnaam	Milieucompartiment	Waarde
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-	Zoetwater	0,015 mg/l
	Zeewater	0,0143 mg/l
	Zoetwater afzetting	0,132 mg/kg
	Zeeafzetting	0,125 mg/kg
	Bodem	0,0176 mg/kg

**GlassCast 50 Epoxy Hardener**

 Versie  
 9.0 SDB\_NL

 Herzieningsdatum:  
 12.07.2024

 Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
 Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

	Sporadisch vrijkomen	0,15 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	7,5 mg/l
benzylalcohol	Zoetwater	1 mg/l
	Zeewater	0,1 mg/l
	Zoetwater afzetting	5,27 mg/kg
	Zeeafzetting	0,527 mg/kg
	Bodem	0,456 mg/kg
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	39 mg/l
	Sporadisch vrijkomen	2,3 mg/l
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3- aminomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexylamine	Zoetwater	0,011 mg/l
	Zeewater	0,001 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	10 mg/l
	Zoetwater afzetting	4320 mg/kg
	Zeeafzetting	432 mg/kg
	Bodem	864 mg/kg

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
**Technische maatregelen**

 Effectief afzuigventilatiesysteem  
 doeltreffende ventilatie op alle arbeidsplaatsen

**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

Bescherming van de ogen : Veiligheidsbril met zijschermen volgens EN 166  
 Geen contactlenzen dragen.  
 Zorg voor oogspoelinrichtingen en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Bescherming van de handen  
 Materiaal : Beschermhandschoenen volgens EN 374.

Opmerkingen : Nitrilrubber  
 Huid- en lichaams- : Beschermingskleding  
 bescherming Aanbevolen preventieve huidbescherming  
 Bescherming van de : Bij het omgaan met de stof moet adembescherming worden  
 ademhalingswegen gedragen als er gevaar bestaat voor blootstelling aan de  
 damp van de stof.  
 De filterklasse van de adembescherming moet geschikt zijn  
 voor de maximale verontreinigingsconcentratie  
 (gas/damp/aërosol/deeltjes) die kan ontstaan bij hantering van  
 het product. Bij overschrijding van deze concentratie moeten  
 persluchtmaskers gebruikt worden.  
 Aanbevolen filtertype:  
 ABEK-filter  
 De uitrusting moet in overeenstemming zijn met EN 14387  
 Beschermende maatregelen : Aanraking met de huid vermijden.  
 Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.



**GlassCast 50 Epoxy Hardener**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
12.07.2024Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand	:	vloeibaar
Kleur	:	lichtgeel
Geur	:	ammoniaktaal
Geurdrempelwaarde	:	Niet uitgevoerd
Smelt-/vriespunt	:	Niet van toepassing
Kookpunt/kooktraject	:	> 200 °C
Bovenste explosiegrens / Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde	:	Niet van toepassing
Onderste explosiegrens / Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde	:	Niet van toepassing
Vlampunt	:	100 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	:	Niet van toepassing
Ontledingstemperatuur	:	Geen gegevens beschikbaar
pH	:	11 Concentratie: 1 %
Viscositeit		
Viscositeit, dynamisch	:	180 - 300 mPa.s (25 °C)
Viscositeit, kinematisch	:	Niet uitgevoerd
Oplosbaarheid		
Oplosbaarheid in water	:	Niet uitgevoerd
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	:	Niet uitgevoerd
Verdelingscoëfficiënt: n- octanol/water	:	Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning	:	Niet uitgevoerd
Dichtheid	:	1 g/cm <sup>3</sup> (25 °C)
Bulk soortelijk gewicht	:	Niet uitgevoerd
Relatieve dampdichtheid	:	Niet uitgevoerd
Deeltjeskenmerken		
Deeltjesgrootte	:	Niet van toepassing

**GlassCast 50 Epoxy Hardener**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
12.07.2024Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013**9.2 Overige informatie**

Ontplobbare stoffen	:	Niet van toepassing
Oxiderende eigenschappen	:	Niet van toepassing
Zelfontsteking	:	Niet van toepassing
Verdampingssnelheid	:	Niet uitgevoerd
Oppervlaktespanning	:	Niet uitgevoerd
Sublimatiepunt	:	Niet van toepassing

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

**10.2 Chemische stabiliteit**

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Gevaarlijke reacties	:	Reageert met de volgende stoffen: Zuren Sterke oxidatiemiddelen
----------------------	---	---

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Te vermijden omstandigheden : Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Te vermijden materialen	:	Sterke zuren Sterke oxidatiemiddelen
-------------------------	---	---

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Uit dit product kunnen de volgende stoffen vrijkomen:  
Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>)  
Koolmonoxide  
Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Acute toxiciteit****Product:**

Acute orale toxiciteit	:	Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg Methode: Calculatiemethode
------------------------	---	---

Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

## GlassCast 50 Epoxy Hardener

Versie  
9.0 SDB\_NL

Herzieningsdatum:  
12.07.2024

Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

Acute toxiciteit bij inademing : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Acute toxiciteitsschattingen: > 5 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: Calculatiemethode

Acute dermale toxiciteit : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Acute toxiciteit (andere wijze van toediening) : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

### Bestanddelen:

**Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): 2.885,3 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401  
GLP: ja

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn, mannelijk en vrouwelijk): 2.979,7 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402  
GLP: ja

### **benzylalcohol:**

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): 4 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: Richtlijn test OECD 403  
GLP: ja

### **Huidcorrosie/-irritatie**

#### Product:

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

### Bestanddelen:

**Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-:**

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 404  
Resultaat : Bijtend

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine:

Soort : menselijke huid  
Beoordeling : Veroorzaakt brandwonden.  
Methode : Richtlijn test OECD 431  
Resultaat : Veroorzaakt brandwonden.  
GLP : ja

**GlassCast 50 Epoxy Hardener**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
12.07.2024Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013**benzylalcohol:**

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 404  
Resultaat : Geen huidirritatie  
GLP : ja

**Ernstig oogletsel/oogirritatie****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Bestanddelen:****Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-:**

Methode : Richtlijn test OECD 405  
Resultaat : Gevaar voor ernstig oogletsel.

**benzylalcohol:**

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 405  
Resultaat : Oogirritatie  
GLP : ja

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Bestanddelen:**

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane,  
reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine:

Beoordeling : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

**Mutageniteit in geslachtscellen****Bestanddelen:**

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane,  
reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Ames-test  
Teststelsel: Salmonella typhimurium  
metabolische activering: met en zonder stofwisselingsactivatie  
Methode: Richtlijn test OECD 471  
Resultaat: negatief  
GLP: ja

**Kankerverwekkendheid****Product:**

**GlassCast 50 Epoxy Hardener**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
12.07.2024Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Giftigheid voor de voortplanting****Product:**

Effecten op de vruchtbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

**Bestanddelen:**

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine:

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Prenataal  
Soort: Rat  
Stam: Sprague-Dawley  
Methode van applicatie: Oraal  
Algemene maternale toxiciteit: NOAEL: 100 mg/kg lichaamsgewicht  
Teratogeniteit: NOAEL: 250 mg/kg lichaamsgewicht  
Ontwikkelingstoxiciteit: NOAEL: 250 mg/kg lichaamsgewicht  
Embryo-foetale toxiciteit.: NOAEL: 250 mg/kg lichaamsgewicht  
Methode: Richtlijn test OECD 414  
GLP: ja

**STOT bij eenmalige blootstelling****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**STOT bij herhaalde blootstelling****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Toxiciteit bij herhaalde toediening****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**Bestanddelen:**

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine:

Soort : Rat, mannelijk en vrouwelijk  
NOAEL : 10 mg/kg  
LOAEL : 100 mg/kg  
Methode van applicatie : Oraal  
Blootstellingstijd : 90 d  
Methode : Richtlijn test OECD 408

**GlassCast 50 Epoxy Hardener**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
12.07.2024Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

GLP : ja

Soort : Rat, mannelijk en vrouwelijk  
NOAEL : 30 mg/kg  
Methode van applicatie : Oraal  
Blootstellingstijd : 28 d  
Methode : Richtlijn test OECD 407  
GLP : ja

**11.2 Informatie over andere gevaren****Hormoonontregelende eigenschappen****Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

**Nadere informatie****Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit****Product:**

Toxiciteit voor vissen : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

**Bestanddelen:****Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-:**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): > 15 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: semi-statische test  
Methode: Richtlijn test OECD 203  
GLP: ja

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 80 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 202  
GLP: ja

## GlassCast 50 Epoxy Hardener

Versie  
9.0 SDB\_NL

Herzieningsdatum:  
12.07.2024

Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

Toxiciteit voor algen/waterplanten : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 0,32 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 201  
GLP: ja

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine:

Toxiciteit voor vissen : LL50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 70,7 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: statische test  
Methode: Richtlijn test OECD 203  
GLP: ja

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EL50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 11,1 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 202  
GLP: ja

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 79,4 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 201  
GLP: ja

Toxiciteit voor micro-organismen : (actief slib): > 1.000 mg/l  
Blootstellingstijd: 3 h  
Testtype: Ademhalingsremming  
Methode: OECD testrichtlijn 209  
GLP: ja

### benzylalcohol:

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 230 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Methode: OECD testrichtlijn 202  
GLP: ja

Toxiciteit voor algen/waterplanten : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 770 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 201  
GLP: ja

## 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

### Product:

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Fysisch-chemische : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

## GlassCast 50 Epoxy Hardener

Versie  
9.0 SDB\_NL

Herzieningsdatum:  
12.07.2024

Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

verwijderbaarheid

### Bestanddelen:

**Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-:**

Biologische afbreekbaarheid : Testtype: aëroob  
Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
Methode: OECD-testrichtlijn 301 B  
GLP: ja

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine:

Biologische afbreekbaarheid : Testtype: aëroob  
Entstof: actief slib  
Resultaat: Niet biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: 0 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: Richtlijn test OECD 301F  
GLP: ja

### 12.3 Bioaccumulatie

#### Product:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

### Bestanddelen:

**Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-:**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 1,34 (25 °C)  
Methode: OECD testrichtlijn 117  
GLP: ja

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine:

Bioaccumulatie : Soort: Vis  
Bioconcentratiefactor (BCF): 5,13  
Methode: geschat

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 3,6 (25 °C)  
pH: 7  
Methode: Verordening (EC) No. 440/2008, bijlage, A.8  
GLP: nee

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

#### Bestanddelen:

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine:

Distributie in en tussen : log Koc: > 5,16



**GlassCast 50 Epoxy Hardener**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
12.07.2024Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

milieucompartimenten

Methode: Richtlijn test OECD 121

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen****Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

**12.7 Andere schadelijke effecten****Product:**

Aanvullende ecologische informatie : Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade aan het milieu.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

Product : Volgens plaatselijke en landelijke voorschriften.  
Container gevaarlijk in lege toestand.  
Niet verwijderen samen met huishoudelijk afval.  
Tijdens het inzamelen van afvalstoffen geen stromen vermengen.

Verontreinigde verpakking : Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1 VN-nummer of ID-nummer**

ADR/RID/ADN : UN 2735  
IMDG : UN 2735  
IATA : UN 2735

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

ADR/RID/ADN : AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

## GlassCast 50 Epoxy Hardener

Versie  
9.0 SDB\_NL

Herzieningsdatum:  
12.07.2024

Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

(Polyoxypropylene Diamine)

**IMDG** : AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.  
(Polyoxypropylene Diamine)

**IATA** : Amines, liquid, corrosive, n.o.s.  
(Polyoxypropylene Diamine)

### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

**ADR/RID/ADN** : 8

**IMDG** : 8

**IATA** : 8

### 14.4 Verpakkingsgroep

**ADR/RID/ADN**

Verpakkingsgroep : III

Classificatiecode : C7

Gevarenidentificatienr. : 80

Etiketten : 8

Tunnelrestrictiecode : E

**IMDG**

Verpakkingsgroep : III

Etiketten : 8

EmS Code : F-A, S-B

Opmerkingen : IMDG Code segregation group 18 - Alkalis

**IATA (Vracht)**

Verpakkingsvoorschrift : 856  
(vrachtvliegtuig)

Verpakkingsgroep : III

Etiketten : Corrosive

**IATA (Passagier)**

Verpakkingsvoorschrift : 852  
(passagiersvliegtuig)

Verpakkingsvoorschrift (LQ) : Y841

Verpakkingsgroep : III

Etiketten : Corrosive

### 14.5 Milieugevaren

**ADR/RID/ADN**

Milieugevaarlijk : nee

**IMDG**

Mariene verontreiniging : nee

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Opmerkingen : Het vervoer van gevaarlijke goederen, met inbegrip van laden en lossen, moet door personeel die de nodige opleiding hebben ontvangen uitgevoerd worden volgens voorschriften;

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

**GlassCast 50 Epoxy Hardener**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
12.07.2024Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII)	: Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen: Nummer op de lijst: 3
REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59).	: Niet van toepassing
Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen	: Niet van toepassing
Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking)	: Niet van toepassing
Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen	: Niet van toepassing
REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV)	: Niet van toepassing
VERORDENING (EU) 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven	: Niet van toepassing
Overzichten van giftige chemische stoffen en voorloper(tussen)verbindingen van de Internationale conventie over chemische wapens ("International Chemical Weapons Convention (CWC)")	: Niet van toepassing
Verordening (EG) Nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren.	: Niet van toepassing
Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.	Niet van toepassing
Andere verordeningen	: Voor wat betreft de samenstelling van het product, wij voegen bewust geen van de stoffen toe aangegeven in de Europese richtlijn 2011/65/EU (RoHS 2, RoHS3 en China RoHS). Het product voldoet derhalve aan de genoemde richtlijnen. Ook worden er bewust geen conflictmineralen aan het product toegevoegd.

**15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling**

Niet van toepassing

**GlassCast 50 Epoxy Hardener**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
12.07.2024Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013**RUBRIEK 16: Overige informatie****Volledige tekst van de H-verklaringen**

H302	: Schadelijk bij inslikken.
H314	: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317	: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332	: Schadelijk bij inademing.
H412	: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Volledige tekst van andere afkortingen**

Acute Tox.	: Acute toxiciteit
Aquatic Chronic	: (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn
Eye Dam.	: Ernstig oogletsel
Eye Irrit.	: Oogirritatie
Skin Corr.	: Huidcorrosie/-irritatie
Skin Sens.	: Huidsensibilisering

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECS - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Filipijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke

**GlassCast 50 Epoxy Hardener**Versie  
9.0 SDB\_NLHerzieningsdatum:  
12.07.2024Datum laatste uitgave: 02.08.2022  
Datum van eerste uitgifte: 23.09.2013

stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties;  
vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

**Nadere informatie**

Opleidingsadviezen : Zorg voor goede informatie, instructie en training voor de gebruikers.

**Classificatie van het preparaat:**

Skin Corr. 1B	H314
Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 3	H412

**Classificatieprocedure:**

Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit.

NL / NL